



ANSI557

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Pohodlie

- Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



Jednoduché používanie

- Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy

Ochrana pred rizikami



Pád



ANSI557

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Materiálové zloženie	Nehrdzavejúca oceľ, Polyester
Šírka popruhu (mm)	35 mm
Dĺžka (m)	1,8
Farba	Čierna-Žltá
Dodatočná výhoda	Elastický remeň
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 65 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	5.9055



ANSI557

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI557	Black-Yellow	1,8 m	ANSI557	7798408752869	0	5	5	7.62 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height