



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

CLASS C

Protegge contro i rischi



Caduta



Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Linea di vita orizzontale temporanea
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	10 m y 20 m
Lunghezza minima (m)	3
Elementi inclusi	Custodia per il trasporto, Assorbitore di energia
Colore	Giallo
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero massimo di utilizzatori	2
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



KHC

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKHC10	Yellow	10 m	KHC	7798408755167	0	1	1	4.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXEKHC20	Yellow	20 m	KHC	7798408755174	0	1	1	5.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height