



Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CLASS C

Védelmet nyújt a



Leesés



Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Vízszintes ideiglenes mentőöv
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Max. hossz (m)	10 m y 20 m
Min. hossz (m)	3
Tartalmazott elemek	Hordtáska, Energiaelnyelő
Szín	Sárga
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
A felhasználók maximális száma	2
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)



KHC

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKHC10	Yellow	10 m	KHC	7798408755167	0	1	1	4.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXEKHC20	Yellow	20 m	KHC	7798408755174	0	1	1	5.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height