



KVA

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



KVA

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal
Długość maks. (m)	60 m
Długość min. (m)	10 m
Średnica liny (mm)	8
Kolor	Stalowy
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Użytkowanie	Zjazd i podjazd
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze



KVA

FALL ARRESTERS ON CABLE

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEKVA10	Acero	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Acero	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Acero	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Acero	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA50	Acero	50 m	KVA	7798408757499	0	1	1	16.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVA60	Acero	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height