



CVS255

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Łatwość użytkowania

• Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu



Kompatybilność

• Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Ciepło



Upadek



CVS255

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	1,5 m
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



CVS255

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
WXECVS255	Λευκό	1,50 m	CVS255	7798408751541	0	5	5	11.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



PCB



SPCB



Width



Depth



Height