



CVS155

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Jednoduché používanie

• Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času

Oblast použitia

- Stavby budov
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



Ochrana pred rizikami



Teplo



Pád



CVS155

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Farba	Oceľ
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 18 mm
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)



CVS155

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS155	Steel	1.50 m	CVS155	7798408752210	0	5	5	7.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height