



CV1026XLM65

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo



Compatibilità

- Compatibile con tutti i tipi di imbracatura
- #MUSPEC

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria leggera
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



CV1026XLM65

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	1,5 m
Larghezza della cinghia (mm)	45 mm
Con connettore	si
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica acciaio, apertura 60 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



CV1026XLM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026XLM65	Black-Orange	1.50 m	CV1026XLM65	7798408753163	0	2	1	3.48 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height