



CV1026XLM65

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu



Kompatybilność

- Kompatybilność z każdym rodzajem szelek
- #MUSPEC

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł lekki
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



CV1026XLM65

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	1,5 m
Szerokość taśmy (mm)	45 mm
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 60 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania



CV1026XLM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026XLM65	Black-Orange	1.50 m	CV1026XLM65	7798408753163	0	2	1	3.48 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height