



CV1026XLM65

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času



Kompatibilita

- Kompatibilné so všetkými typmi postrojov
- #MUSPEC

Oblast použitia

- Stavby budov
- Ľahký priemysel
- Petrochémia
- Energetika
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



CV1026XLM65

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché tkané lano
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Šírka popruhu (mm)	45 mm
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 18 mm
Konektor (na strane konštrukcie)	2 háky s automatickým zaistením, oceľ, otvor 60 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením



CV1026XLM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026XLM65	Black-Orange	1.50 m	CV1026XLM65	7798408753163	0	2	1	3.48 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height