



# E25240

## ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas



# E25240

## ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	240 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Azul
Carga de trabajo segura (kg)	8000 kg
Tipo de ojal	Reducido








# E25240

## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE252400202	Blue	2 m	E25240	0	0	2	1	11.22 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE252400302	Blue	3 m	E25240	7798408754597	0	1	1	7.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE252400402	Blue	4 m	E25240	7798408752487	0	2	1	17.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE252400602	Blue	6 m	E25240	7798408752494	0	1	1	12.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE252400802	Blue	8 m	E25240	7798408751633	0	1	1	16.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height